

# INFORMACJA TECHNICZNA

## Spray Professional CYNK ALUMINIUM

### Farba w aerozolu, 400 ml

Do zabezpieczenia elementów stalowych ocynkowanych bezpo rednio na metal. Chroni przed działaniem kwa nego deszczu. Do profesjonalnego stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, wewn trz i na zewn trz pomieszcze , w rodowisku suchym i wilgotnym na ocynkowane rynny, dachy, ogrodzenia, parapety itp. W celach dekoracyjnych mo e by stosowana na elementy z aluminium, miedzi, mosi dzu, betonu, drewna i stali - po odpowiednim przygotowaniu podjõ a.

Producent:

**CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito Sp. J.** PL 84-123 Pojõchowo, ul. Dworcowa 7

Tel: +48 58 673-94-36, Fax: +48 58 673-94-22

**e-mail:** [biuro@championcolor.pl](mailto:biuro@championcolor.pl), [www.championcolor.pl](http://www.championcolor.pl)

### Charakterystyka farby

- o Szybkoschn ca, doskonale kryj ca i przyczepna do podjõ a stalowego ocynkowanego
- o Odporna na wpõyw atmosfery przemysłowej, miejskiej, wiejskiej
- o Wygl d zbli ony do powierzchni ocynkowanych lub aluminiowych
- o Odporna na działanie temperatury -20 - +60 (okresowo do 80)°C
- o Nie zawiera zwi zkõw oõwiu i chromianõw
- o Nie zawiera substancji wpõywaj cych na warstw ozonow

Wjõ ciwo ci fizyczne i chemiczne

Typ bazy:

Kolor

Kompozycja

Propelent

Zawarto lotnych zwi zkõw organicznych (VOC)

wyniowa termoplastyczna

aluminiowy metaliczny, wygl d matowy

aluminium oraz aktywne pigmenty antykorozyjne

mieszanina propan-butan

LZO poni ej 680 g/L

### Wjõ ciwo ci aplikacyjne

Czas schni cia wst pnego(pyõs suchõ ) przy 20 °C \*)

Czas schni cia do stopnia umo liwiaj cego manipulacjõ

Pejõ wjõ ciwo ci

Wydajno teoretyczna \*\*)

Zalecana grubo powjõki po wyschni ciu, okoõb

Zalecana liczba warstw

Czas do najõ enia kolejnej warstwy

okoõb 20 minut (jedna warstwa)

poni ej 3 godzin

po upjõwie 3 dni

1,5 m<sup>2</sup> z pojemnika

20 µm (jedna warstwa)

2 lub 3

powy ej 1 godziny bez ogranicze

\*) Czas schni cia zale y od grubo ci naniesionej mokrej powjõki farby, temperatury oraz intensywno ci ruchu otaczaj cego powietrza

\*\*) Wydajno teoretyczna dotyczy nanoszenia farby na pjõskie, nieporowate podjõ e w warunkach bezwietrznych, w temperaturze 20 °C bez strat technologicznych do grubo ci suchej powjõki 20 µm. Wydajno praktyczna mo e odbiega od teoretycznej w zale no ci od warunkõw w miejscu stosowania.

### Stosowanie

**Zalecenia:** Powierzchnia stali ocynkowanej powinna by czysta, sucha wolna od tõuszczu i rdzy. Zaleca si odtjõ ci podjõ e rodkami przeznaczonymi do tego celu i usun produkty korozji cynku je li wyst puj . Podjõ e stalowe najlepiej uprzednio zabezpieczy przed korozjõ farb Spray Professional CYNK SPRAY. Wykona wst pne próby stosowania wyrobu i oceni jako uzyskanej powjõki.

**Technika stosowania:** Przed uyciem wstrz sa pojemnik przez ok 2 min. dla wymieszania zawarto ci. Zalecana odlegjõ dyszy do lakierowanej powierzchni 20 . 30 cm. Wykona próbny natrysk. Najlepiej stosowa w zakresie temp. 18 . 25°C. Nanosi powjõk w formie 2 -3 cienkich warstw w krõtkich odst pach czasu. Po zako czeniu natrysku, wyczy ci dysz przez obrõcenie pojemnika do gõry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naci ni cie przycisku przez ok. 3 sekundy.

### NIEBEZPIECZE STWO

Skrajnie jõtwpalny aerosol. Pojemnik pod ci nieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Dziajõ dra ni co na skõr . Dziajõ dra ni co na oczy. Mo e wywojõwa uczucie senno ci lub zawroty gjõwy. Mo e powodowa uszkodzenie narz dõw poprzez dõugotrwaõe lub nara enie powtarzane. W miejscu pracy zapewni skuteczn wentylacjõ , u ywa r kawic i okularõw ochronnych.

### Szczegõlne warunki bezpiecznego przechowywania i posõugiwania si wyrobem aerozolowym

Chroni przed dzie mi. Przechowywa z dala od rõdeõciepõjõ, gor cych powierzchni, rõdeõiskrzenia, otwartego ognia i innych rõdeõzapjõnu. Nie pali . Nie rozpyla nad otwartym ogniem lub innym rõdõem zapjõnu. Nie przekjõwa ani nie spala , nawet po zu yciu. Chroni przed wiatõem sõonecznym. Nie wystawia na działanie temperatury przekraczaj cej 50°C /122°F. Zawarto /pojemnik usuwa do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiõrki odpadõw.

Przeczyta informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapozna si z Kartõ Charakterystyki dost pn na stronie [www.championcolor.pl](http://www.championcolor.pl)

Zastrze enie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o nasz wiedz i do wiadczenie ale nale y je weryfikowa w aktualnych warunkach u ytkownika. Informacje te nie stanowiõ podstawy do roszcze z tytuõu gwarancji a tak e ewentualnych szkõd wynikõcych z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a tak e nie zwalniaj u ytkownika od obowi zku zapoznania si i stosowania wszelkich uregulowa prawnych zwi zanych z jego stosowaniem.

Data wydania 25.04.2016.